

Mapecolor Paste

Колеровочная система для Mapefloor



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mapecolor Paste это колеровочная паста, которую можно добавлять в эпоксидные составы нейтральных цветов, такие как **Primer SN, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor I 500 W, Mapecoat I 620 W** и **Mapecoat I 24** для добавления цвета системам **Mapefloor**.

Mapecolor Paste поставляется в 19 стандартных цветах по системе RAL, для подбора любого цвета финишного покрытия:

RAL 1001 Бежевый	RAL 6019 Пастельно-зеленый
RAL 1013 Жемчужно-белый	RAL 6021 Бледно-зеленый
RAL 1015 Светло-кремовый	RAL 7001 Серебристо-серый
RAL 3009 Оксидно-красный	RAL 7030 Каменно-серый
RAL 3016 Коралловый	RAL 7032 Галечно-серый
RAL 5007 Бриллиантовый синий	RAL 7034 Желто-серый
RAL 5012 Светло-синий	RAL 7035 Светло-серый
RAL 5024 Пастельно-синий	RAL 7037 Пыльно-серый
RAL 6001 Изумрудно-зеленый	RAL 7040 Прозрачно-серый
RAL 6017 Майская зелень	

При необходимости других цветов по RAL, обращайтесь в Отдел Технической Поддержки МАПЕИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapecolor Paste это состав с использованием подобранных пигментов и измельченных связующих, в виде раствора без содержания растворителей, в соответствии с формулой, разработанной в лабораториях МАПЕИ.

Mapecolor Paste гарантирует отличную смачиваемость и хорошую устойчивость в процессе хранения, что позволяет пигментам оставаться более стабильными. Колеровочную пасту **Mapecolor Paste** можно приме-

нять для колеровки нейтральных эпоксидных составов непосредственно на месте применения, что позволяет избежать необходимости хранения предварительно колерованного продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносить при температуре ниже +10°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Mapecolor Paste необходимо медленно смешивать с эпоксидными продуктами, которые составляющим **Mapefloor System**, чтобы избежать образования воздушных пузырьков. Перед использованием рекомендуется перемешивать пасту для придания составу однородной консистенции.

РАСХОД

От 5 до 10% весовых частей в зависимости от колеруемого продукта.

УПАКОВКА

Mapecolor Paste поставляется в ведерках по 0,7 кг.

ХРАНЕНИЕ

Mapecolor Paste сохраняет свои свойства в течение 24 месяцев при хранении в оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Беречь от замораживания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВА

Mapecolor Paste является опасным, согласно действующим нормам и указаниям по классификации смесей.

Mapecolor Paste



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (типичные значения)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Консистенция:	паста
Цвет:	19 различных цветов по RAL
Сухой остаток (%):	99 ± 1

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и отн. влаж. 50%)

Температура применения:	от +10°C до +30°C
-------------------------	-------------------

Однако при работе с продуктом рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, а также соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с химическими продуктами.

Более подробная информация по безопасному использованию продукта содержится в Паспорте Безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в данном руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением данного материала.

Для получения более подробной информации обратитесь к последней версии Паспорта Безопасности материала.

Надлежащее уведомление

Данные содержащиеся в Технической карте продукта (TDS) могут быть копированы в другой, связанный с осуществлением проекта, документ, но итоговый документ не должен изменять или заменять требования и данные, содержащиеся в Технической карте продукта и регулирующие процесс установки продукта MAPEI. Для получения последней версии Технической карты продукта и гарантийной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.mapei.com. Любые изменения данных или требований, содержащихся в Технической карте продукта, аннулируют все связанные с этим гарантии MAPEI.

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com


Mapecolor Paste – КОЛЕРОВОЧНАЯ КАРТА

Концентрированная колеровочная паста используемая для колеровки нейтральных компонентов, составляющих Mapefloor System.


6021 Бледно-зеленый	7001 Серебристо-серый	7030 Каменно-серый	7032 Галечно-серый	7034 Желто-серый	7040 Прозрачно-серый	7035 Светло-серый	7037 Пыльно-серый	
3009 Оксидно-красный	3016 Коралловый	5007 Бриллиантовый синий	5012 Светло-синий	5024 Пастельно-синий	6001 Изумрудно-зеленый	6017 Майская зелень	6019 Пастельно-зеленый	



1001
Бежевый



1013
Жемчужно-белый



1015
Светло-кремовый

Примечание: номера колеровочной пасты *Mapecolor Paste* соотносятся с номерами колеровочной карты RAL.



BUILDING THE FUTURE